

P304 - FFP3 à valve Dolomite Coque de respiration légère

Collection: Masque jetable FFP3

Gamme: Masques jetables

Matériaux: PP, Mousse PU

Paquet intérieur (sous-conditionnement): 10

Emballage extérieur: 30

information produit

Masque jetable, mousse EVA sous le pont nasal réglable pour plus de confort. Soudé par ultrasons et sans métal, la valve expiratoire fonctionne efficacement pour réduire la chaleur à l'intérieur du masque et offre un confort lorsqu'il est utilisé dans des conditions chaudes et humides. Test de colmatage DOLOMITE en option.

Masque jetable FFP3

Masque jetable FFP3, protège contre les particules solides et liquides de haute toxicité. % Minimum de filtration 99%. Protège jusqu'à 20 fois le TLV (facteur de protection assigné pour les masques FFP3). Exemples d'applications: Exemples d'applications: Notre marque Biztex garantit une qualité et une performance exceptionnelle dans toute notre gamme de masques jetables. Notre marque Biztex® assure une qualité et des performances exceptionnelles sur toute notre gamme de masques jetables.

Masques jetables

Notre marque Biztex® assure une qualité et des performances exceptionnelles dans notre gamme complète de masques jetables. La vaste gamme de Biztex® est fabriquée à partir de non-tissé Biztex® qui offre un niveau élevé de protection pour l'utilisateur contre de nombreux risques en milieu de travail, y compris les produits chimiques liquides, l'électricité statique, des particules sèches et la contamination radioactive. La gamme complète Biztex® comprend des masques jetables et de vêtements à durée de vie limitée.

Normes

EN 149 FFP3 (NR D)



Caractéristiques

- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- test de colmatage option Dolomite (D) pour fournir une respiration plus confortable et des performances de filtration plus longue durée
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- Conception de style coque légère
- Certifié CE
- marqué UKCA
- CE-CAT III

P304 - FFP3 à valve Dolomite Coque de respiration légère

Code Douanier: 6307909311

Laboratoire d'essai

INSPEC International B.V. (Organisme notifié N°.: NB: 2849)
Beechavenue 54 - 62
, Netherlands
N° de certificat: PPE20162097

INSPEC International Ltd. (Organisme notifié N°.: AB: 0194)
56 Leslie Hough Way
M6 6AJ, UK
N° de certificat: UKCA-B-221225

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
P304WHR	Blanc	65.0	36.0	54.0	0.2400	0.1264	5036108273676	15036108763778