

FR68 - Veste Ultra Bizflame

Collection: Bizflame Industry

Gamme: Résistant à la flamme

Tissu extérieur: Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester, 1% Fibre de Carbone

Emballage extérieur: 18

information produit

Idéale pour les activités en mer ou sur site, cette veste offre une protection optimale contre les risques multiples. Le mélange spécial de polyester FR dans le tissu offre une résistance exceptionnelle garantissant la longévité du vêtement.

Bizflame Industry

Bizflame Ultra a été développé pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles. Idéal pour les industries telles que le pétrole et le gaz où la durabilité est un aspect important, Bizflame Ultra est certifié à une gamme de normes EN offrant une protection optimale dans une gamme de situations dangereuses. Les modèles de cette gamme sont exempts de métaux, minimisant ainsi les risques d'électricité statique et les dommages aux surfaces. Le polyester Ultra FR de Bizflame est fabriqué à partir de fibres recyclées, réduisant ainsi l'empreinte carbone produite et travaillant vers un avenir durable.

Résistant à la flamme

Nous sommes les leaders de l'industrie dans la fourniture de vêtements résistant à la flamme pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Classe 1 (A1 + A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Type PB [6]

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))



Caractéristiques

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Certifié CE
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- marqué UKCA

FR68 - Veste Ultra Bizflame

Code Douanier: 6203321000

Laboratoire d'essai

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organisme notifié N°.: 0534)
 Sebenhirtenstrasse 12A
 1230, Austria
 Contact: Marion Pfeiler
 N° de certificat: VN625 154930

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organisme notifié N°.: 0534)
 Sebenhirtenstrasse 12A
 1230, Austria
 Contact: Marion Pfeiler
 N° de certificat: 0598

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
FR68ORRS	Orange	43.0	28.0	50.0	1.0630	0.0602	5036108320899	15036108809667
FR68ORRM	Orange	43.0	28.0	50.0	1.0600	0.0602	5036108320882	15036108809650
FR68ORRL	Orange	43.0	28.0	50.0	1.1300	0.0602	5036108320875	15036108809643
FR68ORRXL	Orange	43.0	28.0	55.0	1.1700	0.0662	5036108320905	15036108809674
FR68ORRXXL	Orange	43.0	28.0	55.0	1.2150	0.0662	5036108320912	15036108809681
FR68ORRXXXL	Orange	43.0	28.0	55.0	1.2630	0.0662	5036108320929	15036108809698