

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

P211 - Masque FFP2 Valve (par 10)

Collection: Masque jetable FFP2

Gamme: Masques jetables

Matériaux: Polyester, Meltblown Polypropylene, PP, Elastique

Emballage extérieur: 16

information produit

Expérience ultime de confort et de protection avec notre masque à valve FFP2. Avec une faible résistance respiratoire et une mousse nasale souple, il est conçu de manière ergonomique pour s'adapter à la plupart des formes de visage. La conception de la sangle de tête rabattable permet un retrait facile, tandis que la soupape d'expiration haute performance réduit efficacement la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque. Testé en Dolomite pour un confort respiratoire maximal, c'est le choix parfait pour vos besoins respiratoires.

Masque jetable FFP2

Masque jetable Niveau FFP2, protège contre les particules solides et liquides de toxicité moyenne. Minimum de filtration 94%. Protège jusqu'à 10 fois le TLV (facteur de protection assigné pour les masques FFP2). Protège jusqu'à 4 fois le TLV (facteur de protection assigné pour les masques FFP1). Exemples d'applications: Notre marque Biztex garantit une qualité et une performance exceptionnelles dans toute notre gamme de masques jetables. Notre marque Biztex® assure une qualité et des performances exceptionnelles sur toute notre gamme de masques jetables.

Masques jetables

Notre marque Biztex® assure une qualité et des performances exceptionnelles dans notre gamme complète de masques jetables. La vaste gamme de Biztex® est fabriquée à partir de non-tissé Biztex® qui offre un niveau élevé de protection pour l'utilisateur contre de nombreux risques en milieu de travail, y compris les produits chimiques liquides, l'électricité statique, des particules sèches et la contamination radioactive. La gamme complète Biztex® comprend des masques jetables et de vêtements à durée de vie limitée.

Normes

EN 149 FFP2 (NR D)



Caractéristiques

- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- La conception de la sangle de tête rabattable permet un retrait facile
- 100% sans métal
- test de colmatage option Dolomite (D) pour fournir une respiration plus confortable et des performances de filtration plus longue durée
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- Certifié CE
- CE-CAT III
- Nouveau Modèle
- Non-magnétique - sans nickel ni métal

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

P211 - Masque FFP2 Valve (par 10)

Code Douanier: 6307909311

Laboratoire d'essai

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
P211WHR	Blanc	58.0	31.0	35.0	0.1950	0.0629	5036108444533	15036108931672